



**BOLL**

*Podtrzymajmy każdego auto!*

## **ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA SPRAY**

Środek do konserwacji podwozia na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe. Działa również dźwiękochłonne.

### **Sposób użycia:**

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być konserwowane. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej. Nie rozpylać w kierunku silnika, skrzyni biegów, części hamulca i układu wydechowego. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty. Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 C

### **Właściwości fizyczne:**

kolor:	czarny
gęstość (w 20°C):	0,763 g/cm <sup>3</sup>
temperatura wrzenia:	-44°C
punkt zapłonu:	< 0°C
temperatura zapłonu:	200°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,6 % obj.

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*