



**BOLL**

*Przetrzymajmy każde auto!*

## SZPACHLÓWKA FINISH

Miękka szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania rys oraz małych ubytków. Idealnie nadaje się do szlifowania ręcznego oraz mechanicznego. Posiada dużą elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchni. Kolor: jasno szary.

### **Sposób użycia:**

Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką. Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza. Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20°C. Czas schnięcia wynosi 30-35min w temp. 20°C. Szlifowanie: P180-P320

**UWAGA:** Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

### **Stosowane podłoża:**

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe
- drewno

### **Właściwości fizyczne:**

zapach:	charakterystyczny
gęstość przy 20°C:	1,65 – 1,85 g/cm <sup>3</sup>
temperatura wrzenia (dla styrenu):	145 °C
temperatura zapłonu (dla styrenu):	31°C
temperatura samozapłonu:	490 °C
granice wybuchowości (dla styrenu):	
	górna: 6,1 % obj.
	dolna: 0,9 % obj.
rozpuszczalność w wodzie:	bardzo słaba
lepkość:	275 000 – 400 000 mPas
zawartość LZO:	<250g/l

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*