



Průtřese každého auta!

EPOXIDOVÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR VE SPREJI

Tento produkt je jednosložkový přípravek sloužící ke konzervování a zajištění kovových povrchů různého druhu. Díky použití speciálních epoxidových pryskyřic se dokonale hodí k použití přímo na plechu, hliníku, pozinkované oceli a na starých lakovaných vrstvách. S ohledem na své izolační působení disponuje velmi dobrou přilnavostí k povrchu a vysokými antikorozními vlastnostmi. Rychle schnoucí, snadno se opracovává a disponuje velmi dobrými vyplňujícími vlastnostmi. Lze ho pokrývat většinou barev a laků.

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místo, které má být natřeno. Přiléhající plochy přikryjte papírem. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Během natírání držte nádobu ve vzdálenosti 15-20 cm od natíraného povrchu. Po použití otočte nádobu a rozstříkujte, až bude ventil prázdný. Délka schnutí: cca 30 minut při teplotě 20 C.

Fyzikální vlastnosti:

báze:	epoxidová pryskyřice, plnidla, fosfát zinku
barva:	šedá
Hustota:	0.901 g / ml
Pevných částic:	cca 28%
Polyvinylchlorid:	cca 38%
Doba schnutí:	v závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě a ventilaci
Indikace: Zaschlý proti zaprášení	cca 40min.
Broušení	po cca 8 hodinách
Natírání (stejným výrobkem)	po cca 8 hodinách
Natírání (jiným výrobkem)	po cca 12 hodinách

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty. Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.