



BOLL

Przetrzęsem każdego auta!

SPRAY DO NAPEŁNIANIA

Spray do napełniania napełniony jest gazem i po dodaniu farby o odpowiednim odcieniu jest gotowy do użycia. Puszka 400 ml jest w stanie pomieścić do 100 ml farby o lepkości do 240s. (din4/20°C). Użyty może być prawie każdy typ lakieru. Bardzo dobrze rozcieńcza lakiery akrylowe, alkidowe oraz celulozowe. Wydajność produktu 1-2m² w zależności od grubości warstwy. Czas schnięcia uzależniony od rodzaju użytego lakieru. Dostępny w dwóch typach: zawór “męski” i “żeński”.

Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić i odłuszczyć a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Ważne:

Po napełnieniu puszek gęstym lakierem należy przepłukać zawór 10 ml rozpuszczalnika w identyczny sposób jak przy napełnieniu lakierem. Stosować rozpuszczalnik zgodny z recepturą danej mieszalni.

Właściwości fizyczne:

gęstość (w 20°C):	0,722 g/cm ³
temperatura wrzenia:	-24°C
punkt zapłonu:	< 0°C
temperatura zapłonu:	235°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
granice wybuchowości:	górna: 18,6 % obj. / dolna: 2,6 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.