

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ТЕРМОЛАК 800°C - СПРЕЙ

ЕАН: 5907588400008 номер изделия: 001018 серебристый

ЕАН: 5907588410021 номер изделия: 001019 черный



+ СВОЙСТВА

Специализированный лак, предназначенный для окраски элементов, подверженных воздействию экстремально высоких температур. Отличается очень высокой термостойкостью (+800°C), исключительной долговечностью и отличной укрывистостью. Благодаря уникальной формуле на основе силиконовой смолы продукт применяется для окраски таких элементов, как детали выхлопной системы (например, глушители, выхлопные трубы или крепёжные элементы), выпускные коллекторы, элементы каминов и садовые грили.

• ЦВЕТ



/// АППЛИКАЦИЯ



Поверхность тщательно очистить и обезжирить средством для удаления силикона BOLL.



Тщательно перемешать.



Наносить от 2 до 3 слоёв.
Расстояние: 15–20 см.



Время выдержки между слоями: 5–10 минут.



Время высыхания: около 1 часа при температуре 20°C.



После использования перевернуть баллон и распылить до полного опорожнения клапана.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное состояние:	Аэрозоль
Температура применения:	+18°C – +25°C

ХРАНЕНИЕ



N Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.

СРОК ГОДНОСТИ

Два года с даты производства, указанной на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.

ПРИМЕЧАНИЯ

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.