

TECHNISCHES DATENBLATT GRUNDIERUNGSMITTEL

EAN: 5907588400183 Art.-Nr.: 007005 Inh. 15 ml
EAN: 5907588400176 Art.-Nr.: 0070051 Inh. 30 ml
EAN: 5907588410052 Art.-Nr.: 007008 Inh. 250 ml
EAN: 5907588404488 Art.-Nr.: 007006 Inh. 1 l



+ EIGENSCHAFTEN

Der Primer ist ein Haftvermittler, der beim Einbau von Autoscheiben verwendet wird.

• FARBE

 Schwarz

⤿ HINWEISE

Den Randbereich der Scheibe mit dem „BOLL Silikonentferner“ reinigen. Anschließend den „BOLL Primer“ mit einem Applikator auf den Glasrand und die Karosserie auftragen und mindestens 15 Minuten trocknen lassen. Den Autoscheibenkleber mit einer Hand- oder Druckluftpistole auf den Karosseriefalz auftragen.

+ PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20 °C:	0,95 g/cm ³
Form:	flüssig
Verarbeitungstemperatur:	+5°C – +35°C

⤿ LAGERUNG



Das Produkt ist vor zu niedrigen und zu hohen Temperaturen zu schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. An einem trockenen Ort lagern.

**HALTBARKEITSDATUM**

12 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

**SICHERHEIT**

Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website enthalten.

**HINWEISE**

Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Wir empfehlen, das Material zu testen, um die Eignung für den jeweiligen Anwendungszweck sicherzustellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und technische Bedingungen zu ändern, einschließlich möglicher Änderungen innerhalb der Spezifikation.