

TECHNISCHES DATENBLATT

SUPERKLEBSTOFF IN SPRÜHDOSE - SPRAY



EAN: 5907588400480 Art.-Nr.: 001035 Inh. 400ml

+ EIGENSCHAFTEN

Der Sprühkleber eignet sich hervorragend zum Verkleben von Kunststoff, Metall, Glas, Polstermaterial, Folie, Holz, Papier, Leder, Styropor, Gummi und ähnlichen Materialien. Dank seiner Eigenschaften findet er breite Anwendung in der Automobilbranche, im Handwerk, Modellbau und Haushalt.

• FARBE

○ Weiß

/// ANWENDUNG



Die Oberfläche gründlich reinigen und mit BOLL Silikonentferner entfetten



Gründlich umrühren



Aus einem Abstand von 15–20 cm aufspritzen.
Bei porösen Materialien mehr Klebstoff verwenden.



Abluftzeit zwischen den Schichten: 5–10 Minuten



Trocknungszeit: 1 Stunde bei 20 °C



Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und sprühen, bis das Ventil leer ist

+ PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:

Aerosol

Verarbeitungstemperatur:

+10°C – +35°C

LAGERUNG



Das Produkt ist vor zu niedrigen und zu hohen Temperaturen zu schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Trocken lagern.

HALTBARKEITSDATUM

Zwei Jahre ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.

HINWEISE

Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Wir empfehlen, das Material vor der Anwendung zu testen, um die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck sicherzustellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und technische Änderungen vorzunehmen, einschließlich Anpassungen innerhalb der Spezifikation.