

**TAŚMA LINIOWA PLASTYCZNA**

kod EAN: 5907588400893 nr art.: 004013 rodzaj. 3mm/55m
kod EAN: 5907588400916 nr art.: 0040131 rodzaj. 6mm/55m
kod EAN: 5907588400923 nr art.: 0040132 rodzaj. 9mm/55m
kod EAN: 5907588400930 nr art.: 0040133 rodzaj. 12mm/55m

+ WŁAŚCIWOŚCI

Taśma doskonale nadająca się do pomocy w pracach lakierniczych przy malowaniu różnych kształtów owalnych, odcinaniu elementów, itp. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia. Odporna na rozpuszczalniki.

••• KOLOR

● zielony

☛ SPOSÓB UŻYCIA

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Nakładając taśmę należy stosować maksymalny docisk w celu zapewnienia odpowiedniej siły przylegania.

⊕ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Nośnik:	stabilizowany termicznie, folia bez kadmu
Grubość:	0,10 mm
Grubość całkowita:	0,13 mm
Baza środka samoprzylepnego:	modyfikowany kauczuk
Odporność na zdzieranie:	5,0 N/25 mm
Odporność na siłę rozciągającą:	60 N/25 mm
Wydłużenie (granica plastyczności):	150%
Odporność termiczna:	od -30 do +130°C
Odporność na oddziaływanie promieni UV:	ograniczona
Odporność na warunki atmosferyczne:	ograniczona
Średnica rdzenia:	76 mm



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi czy zwiększonej wilgotności powietrza. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 18°C i wilgotności względnej 55% zachowuje swe właściwości przez 12 miesięcy.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.