

KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO ZDERZAKÓW PLASTIKOWYCH SPRAY

kod EAN: 5907588402583 nr art.: 001014 jasnoszary

kod EAN: 5907588402590 nr art.: 001015 szary

kod EAN: 5907588430005 nr art.: 001016 czarny

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Lakier do zderzaków plastikowych jest farbą szybkoschnącą i dobrze wiążącą. Doskonale nadaje się do malowania zderzaków plastikowych i ich elementów. Farba ta może być наносzona bezpośrednio bez użycia podkładu i uelastyczniaczy na wszystkie powierzchnie plastikowe.

• KOLOR

jasnoszary



szary



czarny

☰ UWAGI

Nie stosować na nagrzanym elementach plastikowych.

/// APLIKACJA

Powierzchnię dokładnie oczyścić i odfłuszczyć Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić od 2 do 3 warstw
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia 1 godzina w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.