

**TAŚMA LAKIERNICZA DO 80°C**

kod EAN: 5907588402651 nr art.: 004001 rodz. 19mm/50m  
kod EAN: 5907588402668 nr art.: 004002 rodz. 25mm/50m  
kod EAN: 5907588402675 nr art.: 004003 rodz. 30mm/50m  
kod EAN: 5907588402682 nr art.: 004004 rodz. 38mm/50m  
kod EAN: 5907588402699 nr art.: 004005 rodz. 50mm/50m

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Papierowa taśma lakiernicza wysokiej jakości używana w pracach lakierniczych. Dobrze przywiera do różnych powierzchni i nie pozostawia śladów po procesie suszenia.

Występuje w rolkach o długości 50 m i szerokościach: 19, 25, 30, 38 i 50 mm

**••• KOLOR**

żółty

**☞ SPOSÓB UŻYCIA**

Taśma przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym. Powierzchnia, na którą ma być nakładana taśma powinna być odpylona i odtłuszczona.

**⊕ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

opis:	odporna na wysokie temperatury papierowa taśma maskująca, nasycony papier krepowy
spoiwo :	kauczuk naturalny
grubość całkowita :	137 µm
pryczepność do stali :	6,5 N/25 mm
odporność na siłę rozciągającą :	100 N/25 mm
wydłużenie całkowite :	9,5 %
test toczenia kulki (ROLLING BALL TACK) :	1cm

**🏠 PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi czy zwiększonej wilgotności powietrza. Przechowywać w suchych miejscach.



## TERMIN PRZYDATNOŚCI

Taśma lakiernicza przechowywana w suchym miejscu w temperaturze 18 – 21°C zachowuje swe właściwości przez 12 miesięcy.



## UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.