

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ЦИНКОВЫЙ - СПРЕЙ

ЕАН: 5907588402781 номер изделия: 0010211 серый



+ СВОЙСТВА

Цинк в аэрозоле — это быстросохнущее средство, обеспечивающее отличную защиту от коррозии стальных конструкций, элементов кузова и шасси, а также различных трубопроводных систем. Позволяет проводить электрическую сварку покрытых поверхностей. Обладает отличной адгезией и эластичностью, образуя гладкое покрытие, обеспечивающее надежную защиту для всех типов лакокрасочных материалов. Устойчив к температурам до 120°C. Идеален в качестве грунта для поверхностей, подверженных воздействию влаги. После высыхания может быть окрашен. Содержание цинка в сухом слое составляет 90%. Продукт соответствует стандартам DIN.

• ЦВЕТ

 серый

/// АППЛИКАЦИЯ



Поверхность тщательно очистить и заматировать



Поверхность тщательно очистить и обезжирить очистителем силикона BOLL



Тщательно перемешать



Наносить 1–2 слоя
Расстояние: 15–20 см



Время выдержки между слоями: 5–10 минут



Время высыхания: 24 часа



После использования перевернуть баллон и распылять до полного опустошения клапана



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Состояние вещества:	Аэрозоль
Массовое содержание цинка в сухом веществе:	90%
Температура применения:	+18°C – +25°C



ХРАНЕНИЕ



Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.



СРОК ГОДНОСТИ

Два года с даты производства, указанной на упаковке.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.



ПРИМЕЧАНИЯ

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.