

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ЦИНКОВО-АЛЮМИНИЕВЫЙ - СПРЕЙ


ЕАН: 5907588402798 номер изделия: 0010212 серебряный



+ СВОЙСТВА

Цинк + алюминий в спрее – это быстросохнущее средство, обеспечивающее отличную защиту от коррозии для всех металлических деталей и конструкций. Применяется для защиты и ремонта повреждённых оцинкованных элементов, а также сварных и резаных участков. Добавка алюминия обеспечивает высокоэффективную и эстетичную антикоррозионную защиту. Характеризуется отличной адгезией к большинству металлических поверхностей. Устойчиво к температурам до 120 °С. После высыхания может быть окрашено.

• ЦВЕТ

 серебряный

/// АППЛИКАЦИЯ



Тщательно очистить и заматировать поверхность.



Тщательно очистить и обезжирить поверхность средством для удаления силикона BOLL.



Тщательно перемешать.



Наносить от 1 до 2 слоёв.
Расстояние: 15–20 см.



Время испарения: 5–10 минут.



Время высыхания: 24 часа.



После использования перевернуть баллон и распылить до полного опустошения клапана.

+ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Состояние вещества:	Аэрозоль
Массовая доля цинка в сухом остатке:	25%
Массовая доля алюминия в сухом остатке:	20%
Температура применения:	+15°C – +25°C

↶ ХРАНЕНИЕ

N Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.

📅 СРОК ГОДНОСТИ

Два года с даты производства, указанной на упаковке.

! БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.

☰ ПРИМЕЧАНИЯ

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.