

TECHNISCHES DATENBLATT

TRANSPARENTER ACRYLLACK RALLY - SPRAY



EAN: 5907588440011 Art.-Nr.: 0010121 Inh. 400 ml

+ EIGENSCHAFTEN

Der Acryl-Rallyelack ist eine schnell trocknende Farbe mit guter Haftung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Er eignet sich hervorragend zum Lackieren von Metall, Holz, Kunststoffen, Gips, Ziegel sowie Papier. Er kann für Ausbesserungsarbeiten an Autos, Möbeln, zu Hobbyzwecken usw. verwendet werden. Der Lack bildet eine attraktive, moderne und langlebige Beschichtung mit hoher Elastizität.

• FARBE

Farblos

/// ANWENDUNG



Die Oberfläche gründlich reinigen und mit BOLL Silikonentferner entfetten



Gründlich umrühren



Kreuzweise 2 bis 3 Schichten auftragen
Abstand: 15 – 20 cm
Der Inhalt der Dose sollte Raumtemperatur haben



Trocknungszeit zwischen den Schichten: 5 – 10 Minuten



Trockenzeit: 1 Stunde bei 20 °C



Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und sprühen, bis das Ventil leer ist

+ PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:

Aerosol

Verarbeitungstemperatur:

+18°C – +25°C

LAGERUNG



Das Produkt ist vor zu niedrigen und zu hohen Temperaturen zu schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Trocken lagern.

HALTBARKEITSDATUM

24 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.

HINWEISE

Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Wir empfehlen, das Material vor der Anwendung zu testen, um die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck sicherzustellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und technische Änderungen vorzunehmen, einschließlich Anpassungen innerhalb der Spezifikation.