



BOLL

Przetrzymaj każde auto!

LAKIER BEZBARWNY

Lakier bezbarwny jest szybko schnącym i odpornym na uszkodzenia mechaniczne akrylowym lakierem w sprayu o doskonałej przyczepności i wysokim połysku. Stosowany może być do takich powierzchni jak metal, drewno oraz do wielu typów twardych plastików oraz nowo pomalowanych powierzchni.

Sposób użycia:

W przypadku stosowania lakieru na powierzchnię, która nie została uprzednio oczyszczona i przygotowana należy usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia a następnie odtłuścić i osuszyć. Okryć miejsca sąsiadujące. Zawartość puszkę powinna mieć temperaturę pokojową. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Przetestować spray na próbnej powierzchni. Nanosić krzyżowo z odległości 15-20 cm tworząc kilka warstw. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty. Powłoka wierzchnia może być polerowana po upływie 24 h. Czas schnięcia: ok. 20-30 minut w temperaturze 20 C.

Właściwości fizyczne:

temperatura wrzenia:	-44°C
temperatura zapłonu:	340°C
punkt zapłonu:	-97°C
samozapalność:	nie ulega samozapłonowi
gęstość przy 20°C:	0,702 g/cm ³
granice wybuchowości:	górna: 13,0 % obj. / dolna: 1,5 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.