

TECHNISCHES DATENBLATT KERAMIKSPRAY

EAN: 5907588402859 Art.-Nr.: 001040 Inh. 400 ml



+ EIGENSCHAFTEN

Keramikspray ist ein Hochtemperatur-Schmiermittel mit Keramikzusatz, das Temperaturen von bis zu 1400 °C standhält. Es wird zum Schmieren von Schrauben und ähnlichen Verbindungen in Bereichen eingesetzt, die besonders hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Ideal für die Schmierung von Bremssystemen mit ABS. Es schützt Aluminiumteile hervorragend und wirkt korrosionshemmend. Wasser- und salzbeständig.

• FARBE



Metallisch

/// ANWENDUNG



Gründlich umrühren



Aus einem Abstand von ca. 15 cm eine dünne, gleichmäßige Schicht auftragen.

+ PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:
Verarbeitungstemperatur:

Aerosol
+10°C – +35°C

⌒ LAGERUNG



Das Produkt ist vor zu niedrigen und zu hohen Temperaturen zu schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Trocken lagern.

**HALTBARKEITSDATUM**

24 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

**SICHERHEIT**

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.

**HINWEISE**

Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Wir empfehlen, das Material vor der Anwendung zu testen, um die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck sicherzustellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und technische Änderungen vorzunehmen, einschließlich Anpassungen innerhalb der Spezifikation.