



ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH KAROSERII

kod EAN: 5907588402989 nr art.: 0010102 biały
kod EAN: 5907588410014 nr art.: 001010 bursztynowy



+ WŁAŚCIWOŚCI

Środek do konserwacji profili zamkniętych (takich jak: drzwi, maska, progi, itp.) jest środkiem na bazie wosku, który tworzy elastyczną warstwę ochronną doskonale zabezpieczającą przed działaniem wody, soli i rdzy. Jest bardzo wydajny, po użyciu przezroczysty w odcieniu bursztynu.

••• KOLOR

 biały  bursztynowy

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Środek należy wtryskiwać do istniejących otworów w karoserii samochodu za pomocą wężyka, który jest w komplecie. W razie konieczności nawiercić otwory o średnicy 6 mm. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 minuty. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.


↓ APLIKACJA



Dokładnie wymieszać



Aplikować do istniejących otworów w karoserii samochodu za pomocą wężyka



Zalecana powłoka o grubości od 0,2mm do 0,4mm



Czas schnięcia około 4-5 godzin w 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

gęstość (w 20°C):	0,66 g/cm ³
temperatura wrzenia:	- 44°C
temperatura zapłonu:	200°C
punkt zapłonu:	< 0°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,6 % obj.



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.