

KARTA TECHNICZNA

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY

kod EAN: 5907588403665 nr art.: 001407 poj. 300ml

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Wykrywacz nieszczelności jest środkiem służącym do wykrywania nieszczelności w instalacjach ciśnieniowych. Doskonale sprawdza się w przypadku instalacji gazowych LPG oraz instalacji z cieczą. Szybko i dokładnie lokalizuje nieszczelności również w trudno dostępnych miejscach, takich jak połączenia śrubowe czy przewody rurowe. Środek jest niepalny i przyjazny środowisku, posiada atest PZH.

• KOLOR

bezbarwny

/// APLIKACJA

Dokładnie wymieszać



Nanosić w miejsce gdzie spodziewana jest nieszczelność.

W przypadku pojawienia się nieszczelności w danym miejscu, zaczną pojawiać się bąbelki z powietrzem sygnalizujące występowanie nieszczelności instalacji.

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerazol

Posiada atest DVGW:

DIN 30657

Temperatura stosowania:

+5°C – +30°C

☞ PRZECHOWYWANIE

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.