

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA DO MOCOWANIA SZYB SAMOCHODOWYCH




kod EAN: 5907588403955 nr art.: 004015 rodz. 50mm/66m

+ WŁAŚCIWOŚCI

Wytrzymała taśma stosowana do mocowania szyb samochodowych po ich montażu. Uniemożliwia przesuwanie się szyby do momentu związania się kleju. Nie pozostawia kleju po jej usunięciu.

• KOLOR



niebieski

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Opis:	folia z tworzywa sztucznego z naniesioną powłoką z przezroczystego, specjalnego kleju
Nośnik:	tworzywo sztuczne PCV
Grubość:	0,037 mm
Grubość całkowita	0,059 mm
Baza środka samoprzylepnego:	naturalny kauczuk
Przyczepność do stali N/25mm:	4,5
Wytrzymałość na ścinanie N/13mm:	>80
Wytrzymałość na rozciąganie N/25mm:	125
Wydłużenie (granica plastyczności):	70%
Odporność na temperaturę 1h/°C:	od -40°C do +60°C
Średnica rdzenia:	76 mm
Temperatura stosowania:	+15°C – +25°C

☞ PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

📅 TERMIN PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy przy przechowywaniu w suchym miejscu w temperaturze 23°C i 50% wilgotności względnej.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.