



BOLL

Podtrzymujemy każde auto!

SMAR PTFE

Smar PTFE to produkt wysokiej jakości na bazie PTFE (tetrafluoroetyleny), olejów i rozpuszczalników. Jest to środek, który smaruje, penetruje oraz chroni przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Został stworzony do długotrwałego smarowania w najcięższych warunkach. Produkt ten zmniejsza i eliminuje tarcie a także zużycie nasmarowanych części. Chroni przed działaniem wody, wilgoci, soli, kwasów, brudu, kurzu, piasku itp. Smar został specjalnie opracowany do smarowania części poddanych wysokim ciśnieniom, wstrząsom oraz wibracjom. Produkt ten chroni każdą ruchomą część pozostawiając przezroczystą warstwę smaru.

Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć miejsce, które ma być smarowane. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Równomiernie nanieść cienką warstwę smaru. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Właściwości fizyczne:

opis ogólny:	mieszanina oleju mineralnego, PTFE oraz dodatków
stan fizyczny:	płynny
Gęstość:	0,9172
Kolor:	jasno żółty
Zapach:	charakterystyczny
Temperatury pracy, ° C:	-50 do 200
Propellant:	propan / butan
Gęstość (20 ° C), g / ml	0.722
Ciśnienie (20 ° C), bar	2,9
Wydajność (20 ° C), g / sek	1,5

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.