

**SMAR PTFE**

kod EAN: 5907588404556 nr art.: 0014013 poj. 400ml

**WŁAŚCIWOŚCI**

Smar PTFE to produkt wysokiej jakości na bazie PTFE (tetrafluoroetylen), olejów i rozpuszczalników. Jest to środek, który smaruje, penetruje oraz chroni przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Został stworzony do długotrwałego smarowania w najcięższych warunkach. Produkt ten zmniejsza i eliminuje tarcie a także zużycie nasmarowanych części. Chroni przed działaniem wody, wilgoci, soli, kwasów, brudu, kurzu, piasku itp. Smar został specjalnie opracowany do smarowania części poddanych wysokim ciśnieniom, wstrząsoms oraz wibracjom. Produkt ten chroni każdą ruchomą część pozostawiając przezroczystą warstwę smaru.

**KOLOR**

biały

**SPOSÓB UŻYCIA**

Dokładnie oczyścić, odtłuścić a następnie osuszyć miejsce, które ma być smarowane. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 minuty. Równomiernie nanieść cienką warstwę smaru. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty

**APLIKACJA**

Powierzchnię dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć



Dokładnie wymieszać



Nanosić cienką warstwę smaru



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

temperatura pracy:	od -50 do 200°C
stan skupienia:	aerozol
gęstość przy 20°C:	0,722 g/cm ³
wydajność:	1,5 g/sek



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.