


KARTA TECHNICZNA**SMAR PTFE SPRAY**

kod EAN: 5907588404556 nr art.: 0014013 poj. 400ml

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Smar PTFE to produkt wysokiej jakości na bazie PTFE (tetrafluoroetyleny), olejów i rozpuszczalników. Jest to środek, który smaruje, penetruje oraz chroni przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Został stworzony do długotrwałego smarowania w najcięższych warunkach. Produkt ten zmniejsza i eliminuje tarcie, a także zużycie nasmarowanych części. Chroni przed działaniem wody, wilgoci, soli, kwasów, brudu, kurzu, piasku itp. Smar został specjalnie opracowany do smarowania części poddanych wysokim ciśnieniom, wstrząsom oraz wibracjom. Produkt ten chroni każdą ruchomą część pozostawiając przezroczystą warstwę smaru. Zachowuje swoje właściwości smarne w temp. od -50°C do +200°C.

••• KOLOR

biały

/// APLIKACJA

Powierzchnię dokładnie oczyścić, odtłuścić i osuszyć



Dokładnie wymieszać



Nanosić cienką, równą warstwę smaru z odległości 5 – 10 cm

+ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerazol

Temperatura stosowania:

+10°C – +35°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.