

TECHNISCHES DATENBLATT

ACRYLLACK SCHWARZ RALLY - SPRAY

EAN: 5907588440011 Art.-Nr.: 001011 Schwarz Matt
EAN: 5907588420006 Art.-Nr.: 001012 Schwarz Glanz
EAN: 5907588404785 Art.-Nr.: 0010126 Weiß Matt
EAN: 5907588404792 Art.-Nr.: 0010127 Weiß Glanz
EAN: 5907588409360 Art.-Nr.: 0010123 Silber



+ EIGENSCHAFTEN

Der Acryllack Rally ist eine schnell trocknende Farbe mit guter Haftung, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Er eignet sich hervorragend zum Lackieren von Metall, Holz, Kunststoffen, Gips, Ziegel sowie Papier. Kann für Ausbesserungen an Autos, Möbeln, zu Hobbyzwecken usw. verwendet werden. Er bildet eine attraktive, moderne und langlebige Beschichtung mit hoher Elastizität.

• FARBE

○ Weiß Matt / Glanz

● Silber

● Schwarz Matt / Glanz

/// ANWENDUNG



Die Oberfläche gründlich reinigen und anschleifen



Die Oberfläche gründlich reinigen und mit BOLL Silikonentferner entfetten



Gründlich umrühren



2 bis 3 Schichten auftragen
Abstand: 15–20 cm



Abluftzeit zwischen den Schichten: 5–10 Minuten



Trocknungszeit: 1 Stunde bei 20 °C



Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und sprühen, bis das Ventil leer ist



PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:

Aerosol

Verarbeitungstemperatur:

+18°C – +25°C



LAGERUNG



Das Produkt ist vor zu niedrigen und zu hohen Temperaturen zu schützen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Trocken lagern.



HALTBARKEITSDATUM

24 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.



SICHERHEIT

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website.



HINWEISE

Alle technischen Angaben sind Richtwerte. Wir empfehlen, das Material vor der Anwendung zu testen, um die Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck sicherzustellen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und technische Änderungen vorzunehmen, einschließlich Anpassungen innerhalb der Spezifikation.