



LAKIER DO FELG SAMOCHODOWYCH SPRAY



kod EAN: 5907588490009 nr art.: 001013 srebrny
kod EAN: 5907588403528 nr art.: 0010134 czarny połysk
kod EAN: 5907588405225 nr art.: 0010135 czarny mat

+ WŁAŚCIWOŚCI

Lakier do felg samochodowych - rally jest farbą o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Nadaje on felgom samochodowym i innym powierzchniom idealny wygląd i chroni niezawodnie przed korozją oraz działaniem soli i wody. Doskonale nadaje się również do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, gipsu, cegły oraz papieru. Może być stosowany do zaprawek do samochodów, mebli, w celach hobbystycznych itp.

••• KOLOR

● srebrny

● czarny połysk/mat

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być lakierowane. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok.3 minuty. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni malowanej. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty. Czas schnięcia: ok. 90 minut w temperaturze 20°C.

↓ APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić



Dokładnie wymieszać



Nanosić 1-2 warstwy z odległości 15-20 cm.



Czas odparowanie między warstwami: 5 ÷ 10 minut



Czas schnięcia: ok. 90 minut w temperaturze 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.