

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

### РЖАВЧИНЫ НЕЙТРАЛИЗАТОР - СПРЕЙ

ЕАН: 5907588406079 номер изделия: 00140191 объём.150 мл


ЕАН: 5907588406086 номер изделия: 00140192 объём.400 мл



#### + СВОЙСТВА

Это продукт на основе высококачественных эпоксидных смол. Благодаря своему составу он обладает отличными грунтуемыми и антикоррозионными свойствами. Одновременно выполняет функцию грунта и подложки под последующие слои, которыми могут быть различные краски, лаки и полиэфирные шпатлёвки. Имеет широкий спектр применения и может наноситься непосредственно на ржавчину. Активно воздействует на ржавчину с образованием блокирующих органических соединений железа и защитного эпоксидного покрытия, предохраняющего от коррозии.

#### • ЦВЕТ

 янтарный

#### ☞ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Удалить рыхлые фрагменты ржавчины, очистить, обезжирить, а затем высушить покрываемую поверхность. Можно окрашивать большинством финишных красок и лаков спустя 6 часов при температуре 20°C. Рекомендуется провести пробное нанесение для проверки совместимости продукта в конкретном применении.

#### /// АППЛИКАЦИЯ



Тщательно очистить и зашлифовать поверхность




Тщательно очистить и обезжирить поверхность с помощью «BOLL очиститель силикона»



Тщательно перемешать



Наносить от 2 до 3 слоёв  
Расстояние нанесения: 15–20 см



Можно окрашивать большинством финишных красок и лаков спустя 6 часов при температуре 20°C



После использования перевернуть баллон и распылять до тех пор, пока клапан не станет пустым



## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное состояние:

Аэрозоль

Температура применения:

+15°C – +25°C



## ХРАНЕНИЕ



Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.



## СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения: 2 года с даты производства, указанной на упаковке.



## БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.



## ПРИМЕЧАНИЯ

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.