

KARTA TECHNICZNA

LAKIER DO ZACISKÓW SPRAY

kod EAN: 5907588408752 nr art.: 001111 czerwony
kod EAN: 5907588408776 nr art.: 001112 żółty
kod EAN: 5907588409384 nr art.: 001115 niebieski
kod EAN: 5907588408813 nr art.: 001114 srebrny
kod EAN: 5907588408790 nr art.: 001113 czarny
kod EAN: 5907588409759 nr art.: 001116 zielony
kod EAN: 5907588410335 nr art.: 001117 złoty
kod EAN: 5907588412971 nr art.: 001118 granatowy
kod EAN: 5907588412995 nr art.: 001119 pomarańczowy



+ WŁAŚCIWOŚCI

Lakier o właściwościach wysokotemperaturowych do malowania zacisków hamulcowych. Wykonany na bazie najwyższej jakości żywic. Tworzy trwałą powłokę o bardzo wysokim połysku, odporną na pył hamulcowy, sól i środki chemiczne. Posiada właściwości antykorozyjne. Wytrzymałość temperaturowa do 230°C.

• KOLOR



/// APLIKACJA



Powierzchnię dokładnie przeszlifować papierem P240 – P360
Usunąć mechanicznie luźne fragmenty rdzy



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić od 2 do 3 warstw
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia ok. 12 godzin w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.