

**KARTA TECHNICZNA****LAKIER DO ZACISKÓW SPRAY**

**kod EAN:** 5907588408752 nr art.: 001111 czerwony  
**kod EAN:** 5907588408776 nr art.: 001112 żółty  
**kod EAN:** 5907588409384 nr art.: 001115 niebieski  
**kod EAN:** 5907588408813 nr art.: 001114 srebrny  
**kod EAN:** 5907588408790 nr art.: 001113 czarny  
**kod EAN:** 5907588409759 nr art.: 001116 zielony  
**kod EAN:** 5907588410335 nr art.: 001117 złoty  
**kod EAN:** 5907588412971 nr art.: 001118 granatowy  
**kod EAN:** 5907588412995 nr art.: 001119 pomarańczowy

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Lakier o właściwościach wysokotemperaturowych do malowania zacisków hamulcowych. Wykonany na bazie najwyższej jakości żywic. Tworzy trwałą powłokę o bardzo wysokim połysku, odporną na pył hamulcowy, sól i środki chemiczne. Posiada właściwości antykorozyjne. Wytrzymałość temperaturowa do 230°C.

**• KOLOR****/// APLIKACJA**

Powierzchnię dokładnie przeszlifować papierem P240 – P360  
Usunąć mechanicznie luźne fragmenty rdzy



Powierzchnię dokładnie oczyścić i odtłuścić Zmywaczem silikonu BOLL



Dokładnie wymieszać



Nanosić od 2 do 3 warstw  
Odległość 15 – 20 cm



Czas odparowania między warstwami: 5 – 10 minut



Czas schnięcia ok. 12 godzin w temp. 20°C



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



#### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:

aerozol

Temperatura stosowania:

+18°C – +25°C



#### PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



#### TERMIN PRZYDATNOŚCI

Dwa lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



#### BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



#### UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.