

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

### БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГРУНТОВКА - СПРЕЙ


ЕАН: 5907588407922 номер изделия: 0010210 белый  
 ЕАН: 5907588402545 номер изделия: 001020 бежевый  
 ЕАН: 5907588410007 номер изделия: 001021 серый  
 ЕАН: 5907588403641 номер изделия: 0010199 черный



#### + СВОЙСТВА

Быстросохнущая грунтовочная краска в аэрозоле отлично подходит для подготовки поверхности при лакокрасочных работах на элементах кузова автомобиля. Обладает отличными антикоррозийными свойствами и высокой устойчивостью к царапинам, благодаря чему обеспечивает хорошую основу под последующее нанесение лака. Легко обрабатывается, не забивает наждачную бумагу. Может покрываться акриловыми, алкидными, целлюлозными и эпоксидными красками.

#### • ЦВЕТ



белый



бежевый



серый



черный

#### = ПОВЕРХНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- |                                                 |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • металл                                        | – отшлифовать, обдуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.                                                  |
| • цветные металлы (цинк, алюминий, медь и т.д.) | – отшлифовать, обдуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.                                                  |
| • старые лакокрасочные покрытия                 | – отшлифовать наждачной бумагой P240–P320, обдуть, обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.                       |
| • эпоксидный грунт                              | – может использоваться для изоляции материалов. После шлифования обдуть, обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой. |
| • двухкомпонентный акриловый грунт              | – нанести лак или контрольную пудру. После шлифования обдуть, обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.            |
| • полиэфирные шпатлёвки                         | – отшлифовать, обдуть и обезжирить средством «BOLL очиститель силикона», затем нанести следующий слой.                                                  |



## АППЛИКАЦИЯ



Поверхность тщательно очистить и заматировать.



Поверхность тщательно очистить и обезжирить средством для удаления силикона BOLL.



Тщательно перемешать.



Наносить от 2 до 3 слоёв.  
Расстояние: 15–20 см.



Время выдержки между слоями: 5–10 минут.



Примерно через 1 час поверхность можно покрывать лаком.



После использования перевернуть баллон и распылять до полного опорожнения клапана.



## ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Агрегатное состояние:

Аэрозоль

Температура применения:

+18°C – +25°C



## ХРАНЕНИЕ



Необходимо защищать продукт от слишком низких и высоких температур. Избегать прямого солнечного света. Хранить в сухих помещениях.



## СРОК ГОДНОСТИ

Два года с даты производства, указанной на упаковке.

**! БЕЗОПАСНОСТЬ**

Информация содержится в паспорте безопасности, доступном на нашем сайте.

**☰ ПРИМЕЧАНИЯ**

Все технические данные являются ориентировочными. Рекомендуется протестировать материал для подтверждения его пригодности в конкретном применении. Производитель оставляет за собой право улучшать продукт и изменять технические условия с возможностью внесения изменений в спецификацию.