

**LAKIER KONTROLNY SPRAY**

kod EAN: 5907588410083 nr art.: 001029 poj. 500ml

**WŁAŚCIWOŚCI**

Lakier kontrolny jest szybko schnącym lakierem stosowanym jako środek pomocniczy przy szlifowaniu powłok lakierniczych. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem schnięcia, jest łatwy w obróbce a jednocześnie nie powoduje zapychania się papieru ściernego podczas pracy.

**KOLOR**

 czarny matowy

**SPOSÓB UŻYCIA**

Produkt aplikować cienką warstwą (mgiełką) na powierzchnię szpachłówki poliestrowej bądź podkładu. Pomaga to wykryć nierówności, a podczas procesu szlifowania umożliwia określenie, które miejsca wymagają jeszcze obróbki. Przed użyciem puszkę wstrząsnąć przez około 3 minuty. Nanosić z odległości ok. 15-20 cm.

**APLIKACJA**

Dokładnie wymieszać



Nanosić cienką warstwą



Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

stan skupienia:	aerozol
gęstość przy 20°C:	0,730 g/cm ³
rozpuszczalniki organiczne:	89,9 %
ciała stałe:	25 %



PRZECHOWYWANIE



Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.



TERMIN PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.



BEZPIECZEŃSTWO

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.



UWAGI

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.