

KARTA TECHNICZNA

SMAR MASZYNOWY TOWOT



kod EAN: 5907588412186 nr art.: 001070 słoik 500g

+ WŁAŚCIWOŚCI

Smar przeznaczony do smarowania łożysk ślizgowych oraz innych powierzchni trących pracujących w prostych lub umiarkowanie obciążonych warunkach eksploatacyjnych, szczególnie w środowisku wilgotnym.

Charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie wody oraz właściwościami ochronnymi przed korozją. Polecany do stosowania w starszych maszynach i urządzeniach.

Specyfikacja: DIN 51502: K2C-20, ISO 6743/9: ISO L-XBAHA2

• KOLOR



żółto-brązowy

☰ ZASTOSOWANIE

- przemysł, rolnictwo, motoryzacja
- smarowanie łożysk ślizgowych w warunkach niskiego i umiarkowanego obciążenia
- połączenia gwintowe, sworznie, śruby, prowadnice, koła zębate, linki stalowe

⚙ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stan skupienia:	smar plastyczny
Temperatura stosowania:	-20°C – +60°C
Temperatura pracy smaru:	-20°C – +60°C
Klasa NLGI:	2
Temperatura kroplenia:	98°C
Typ zagęszczacza:	mydło wapniowe
Lepkość oleju bazowego:	150 mm ² /s

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.